



## SPEC

型 名	周波数帯域 (MHz)	10~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	寸法 L (mm)	質量 (g)
4RS-K10WP	挿入損失 (dB以下)	0.7	1.0	1.4	1.8	2.4	1000	50
4RS-K20WP		1.0	1.4	1.8	2.4	3.0	2000	90
4RS-K30WP		1.4	1.8	2.4	3.2	3.8	3000	120
4RS-K50WP		2.0	2.6	3.4	4.4	5.4	5000	190

※インピーダンス：75Ω (F形)

※使用温度範囲：-10～+40℃

4	同軸ケーブル	S-4C-FB		1	色:白色
3	ブッシュ	PVC		2	色:白色
2	中心コンタクト	真鍮	金メッキ	2	φ0.8
1	ストレートプラグ	真鍮	金メッキ	2	
番号	部 品 名	材 質	仕上げ・処理	個数	備 考

図種	外観図・仕様書	DAY 19.10.01	SCALE FREE	DWG. NO 0912338-161
名称	新4K8K衛星放送対応4Cケーブル (白色)両端ストレートプラグ	承認	検図	設計
型名	4RS-K□□WP	工藤	工藤	三上
				サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.