



【壁面取付金具】

項 目		仕 様
R F 入 力	入 力 信 号	地上デジタルテレビジョン放送信号(ワンセグのみ)
	受信チャンネル	U13~U52chの内、任意の1ch(470~710MHz)
	入力レベル範囲 (dBμV)	40~100(フルセグ値)
	入力時刻精度 (ms)	±500(ARIB規格)
制 御 イ ン タ ー フ ェ ー ス	LANインターフェース	100BASE-TX/10BASE-T
	対応プロトコル	NTPv3, NTPv4, SNTPv3, SNTPv4
本 体 遅 延 (ms)		±30以内
耐 衝 撃 波		±2kV 1.2/50μs(8/20μs) (IEC61000-4-5規格)
電 源 電 圧		AC100V:50/60Hz
消 費 電 力		3.0W
使 用 温 度 範 囲 (℃)		0~+40(結露なきこと)

※地上デジタルテレビジョン放送に含まれる
時間情報TOTは、ARIBの運用規格により、
受信機に入力された時点で日本標準時(JST)の
時刻に合うよう送信され、その精度は±500ms
となっています。

11	壁面取付金具	アルミニウム		2	
10	ゴム足			4	
9	F形接座	黄銅	ニッケルメッキ	1	
8	LANジャック	黄銅	ニッケルメッキ	1	
7	ヒューズホルダー	合成樹脂		1	
6	アース端子	銅	スズメッキ	1	
5	電源コード			1	約1.0m
4	操作ボタン	合成樹脂		1	
3	表示パネル			1	
2	本体カバー	鉄鋼	塗装	1	
1	本体ケース	アルミニウム		1	
番号	部 品 名	材 質	仕上げ・処理	個数	備 考

図種	外 観 図 ・ 仕 様 書	DAY 20・03・04	SCALE FREE	DWG. NO 0913372-182
名称	地上デジタル放送受信型 タイムサーバー	承認	検 図	設計
型名	STS-3000RF	奈良木	奈良木	阿部
		サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.		