



SPEC

定格電圧 (V)	AC125
定格電流 (A)	DC1.5 (DC48V)
耐電圧 (V)	コンタクト間1,000 DC/AC1分間、コンタクトと外かく間1,500 DC/AC1分間
絶縁抵抗 (MΩ)	100以上 (DC500V)
接触抵抗 (mΩ)	20以下
使用温度範囲 (℃)	-10~+60

※1 ANSI/TIA-568.2-D Category5e 準拠

※2 型名の□内の文字により色を識別

LMJ-5EJA-W・・・ホワイト色
LMJ-5EJA-C・・・セラミックホワイト色
LMJ-5EJA-BG・・・ベージュ色
LMJ-5EJA-H・・・グレー色

2	コンタクトピン	焼青銅	金メッキ	8	
1	ハウジング	PC	※2	1	
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数	備 考

図種	外観図・仕様書	DAY 22.01.24	SCALE FREE	DWG. NO 1811051-211
名称	LANモジュラージャック JJタイプ (エンハンスドカテゴリ5対応)	承認	検図	設計
型名	LMJ-5EJA-□	奈良木	奈良木	阿部
				SUN ELECTRONICS CO.,LTD.