



SPEC



4K・8K衛星放送で使用する3224MHzまでに対応した
伝送周波数帯域をパス(通過)する製品に表示するマークです。

項 目		規 格 値
使用周波数 (MHz)		2 ~ 28
通信方式		HD-PLC
変調方式		Wavelet変換OFDM方式
伝送実効速度 (Mbps)		70(TCP)・95(UDP) ※1
推奨登録台数		15 ※2 ※3
最大登録台数		128 ※2 ※3
ネットワーク機器推奨接続台数		8 ※4
接続端子		75ΩF形座×2 100BASE-TX/10BASE-T LANポート ×1 ※5
TV信号 通過損失※6 (dB)	70~90MHz	2.5以下
	90~1489MHz	1.5以下
	1489~2681MHz	2.5以下
	2681~3224MHz	3.0以下
VSWR		3.0以下(2~28MHz) 2.5以下(70~3224MHz)
電源電圧		AC100V±10(50/60Hz)
消費電力		通常時: 3.2W 自動節電機能動作時(子機設定時): 1.5W以下
使用温度範囲 (℃)		0 ~ +40

- ※1 1対1によるPC-PC間の伝送速度
 ※2 マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数
 ※3 登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。
 ※4 LANジャックにスイッチングハブを接続した際のネットワーク機器接続台数
 ※5 MDI/MDI-X自動検知有
 ※6 TLC信号+TV信号入力端子-TV信号出力端子間

出荷時設定: マスタ(親機)
 子機間通信: 禁止
 登録方法: 自動

6	壁面取付部	ステンレス	1	
5	電源コード		1	約1.0m
4	アース端子	黄銅	1	ニッケルメッキ
3	LANジャック	黄銅	1	ニッケルメッキ
2	F形接栓座	黄銅	2	ニッケルメッキ
1	本体ケース	処理鋼板	1	焼付塗装
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数 備 考

図種	外観図・仕様書	DAY 20.03.06	SCALE FREE	DWG. NO 1813038-171
名称	TLCモデム(同軸LANモデム)	承認	検図	設計
型名	TLC-K2100MA	奈良木	奈良木	宮崎