



SPEC

	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	端子間結合損失 (dB以上)	入力V.S.W.R (以下)
10 ~ 76MHz	/	12.0	/	15	1.8
76 ~ 300MHz	/	12.0	/	20	1.6
300 ~ 770MHz	/	13.0	/	18	1.6
770 ~ 1336MHz	/	14.0	/	15	1.8
1336 ~ 1895MHz	/	15.0	/	15	2.0
1895 ~ 2150MHz	/	15.0	/	15	2.0
2150 ~ 2610MHz	/	16.0	/	15	2.0

入力(③) - TV出力(④)間 電源挿入型  
 AC30V 1A以下, DC15V 0.8A以下  
 ※④の電源挿入端子は、水色になっています。

**JEITA**: JEITAデジタルハイビジョン受信  
 マーク適合品

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
5	75ΩTV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
4	75ΩTV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形電源挿入
3	75Ω入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
2	化粧プレート	ABS		1	
1	シャーシ	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	

図種	外観図・仕様書	DAY 05.08.08	SCALE 1/1	DWG. NO 0111170-004
名称	CS F型テレビ端子 2端子型 (端末用)	承認	検図	設計
型名	CSF-77W-RPA	上新	吉川	三上