



SPEC

	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	端子間結合損失 (dB以上)	V.S.W.R (以下)	
					入力	出力
10 ~ 76MHz	1.8	14.0	18	15	1.8	2.0
76 ~ 300MHz	1.5	14.0	25	20	1.6	1.6
300 ~ 770MHz	2.0	15.0	20	18	1.6	1.6
770 ~ 1336MHz	2.5	16.0	18	15	1.8	1.8
1336 ~ 1895MHz	3.0	18.0	18	15	2.0	2.5
1895 ~ 2150MHz	3.0	18.0	18	15	2.0	2.5
2150 ~ 2610MHz	4.0	19.0	18	15	2.0	2.5

入力(③) - 出力(⑤)間 電流通過型 AC30V 1A以下, DC15V 0.8A以下 JEITAデジタルハイビジョン受信 マーク適合品	5	75Ω出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F型
	4	75ΩTV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	2	F型
	3	75Ω入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F型
	2	化粧プレート	ABS		1	
	1	シャーシ	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考	

図種	外観図・仕様書	DAY 05.08.08	SCALE 1/1	DWG. NO 0111171-004
名称	CS F型テレビ端子 2端子型 (中間用)	承認	検図	設計
型名	CSF-77W-7A			