



【化粧プレート取り外し時】

SPEC

※TV出力端子を除く

	挿入損失 (dB以下)		結合損失 (dB以下)		逆結合損失 (dB以上)		端子間結合損失 (dB以上)		V.S.W.R (以下)	
	双方向	片方向	双方向	片方向	双方向	片方向	双方向	片方向	双方向	片方向
10~ 55MHz	1.8	1.8	15.0	40以上	15		13		2.0	2.0※
70~ 90MHz	1.8	1.8	15.0	17.0	25		20		2.0	
90~ 770MHz	2.5	2.5	15.0	17.0	25		20		2.0	
770~1489MHz	3.0	3.0	17.0	18.0	20		18		2.0	
1489~2150MHz	3.5	3.5	18.0	19.0	18		15		2.5	
2150~2610MHz	4.0	4.0	19.0	20.0	15		15		2.5	

※出荷時設定：TV出力④⑤【片方向】
 ※非電流通過型
 ※使用温度範囲：-10~+40℃
 ※インピーダンス：75Ω

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
6	切換スイッチ	ABS		2	カバー
5	TV出力端子	Znダイカスト	Niめっき	2	F形
4	出力端子	Znダイカスト	Niめっき	1	F形
3	入力端子	Znダイカスト	Niめっき	1	F形
2	化粧プレート	ABS		1	
1	ケース	Znダイカスト	Niめっき	1	

図種	外觀図・仕様書	DAY 15.06.30	SCALE FREE	DWG. NO 0111252-150
名称	フィルタ付直列ユニット (中間用)	承認	検図	設計
型名	CSF-77W-7HPB	工藤	工藤	沖