



SPEC

※TV出力端子を除く

| | 挿入損失 (dB以下) | 結合損失 (dB以下) | | 逆結合損失 (dB以上) | V.S.W.R (以下) | |
|--------------|-------------|-------------|-------|--------------|--------------|------|
| | | 双方向 | 片方向 | | 双方向 | 片方向 |
| 10~ 55MHz | — | 9.0 | 4.0以上 | — | 2.0 | 2.0※ |
| 70~ 90MHz | | 9.0 | 11.0 | | 2.0 | 2.0 |
| 90~ 770MHz | | 9.0 | 10.0 | | 2.0 | 2.0 |
| 770~1489MHz | | 10.0 | 11.0 | | 2.0 | 2.0 |
| 1489~2150MHz | | 11.0 | 12.0 | | 2.5 | 2.5 |
| 2150~2681MHz | | 12.0 | 13.0 | | 2.5 | 2.5 |
| 2681~3224MHz | | 13.0 | 14.0 | | 2.5 | 2.5 |

- ※出荷時スイッチ⑥は片方向伝送用にセットされています。
- ※電流カット型
- ※使用温度範囲 -10~+40℃
- ※インピーダンス 75Ω

| | | | | | |
|----|------------|---------|---------|----|----|
| 6 | フィルタ切替スイッチ | ABS | | 1 | |
| 5 | TV出力端子 | Znダイカスト | ニッケルメッキ | 1 | F形 |
| 4 | 入力端子 | Znダイカスト | ニッケルメッキ | 1 | F形 |
| 3 | ダイカストケース | Znダイカスト | ニッケルメッキ | 1 | |
| 2 | 化粧モールド | ABS | | 1 | |
| 1 | 銘板 | 白コート | ラミネート | 1 | |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 仕上げ・処理 | 個数 | 備考 |

| | | | | |
|----|----------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 図種 | 外観図・仕様書 | DAY 15.11.30 | SCALE FREE | DWG. NO 0111261-150 |
| 名称 | フィルタ付直列ユニット (端末用) | 承認 | 検図 | 設計 |
| 型名 | CSF-K7-RHP | 工藤 | 工藤 | 沖 |
| | | | | |