



△2	テレビへ (出力端子)
△1	アンテナへ (入力端子)
番号	各種端子

SPEC

項目	FM・VHF・UHF・CATV	CS・BS-IF
周波数帯域 (MHz)	10~770	950~3224
利得 (dB)	-3.0以下	15~21/20~26
適正入力レベル (dBμ) ※1	—	45~64
定格出力レベル (dBμ)	—	85/90 (48波)
雑音指数 (dB)	—	7.0以下
入力インピーダンス (Ω)	75 (F形)	
出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)	
VSWR	3.0以下	
相互変調 (dB)	IM2	-39以下
	IM3	-66以下
電源	DC11/15V 55mA (出力端子より重畳)	
電流通過	テレビへ(出力端子) → アンテナへ(入力端子) DC11/15V 0.5A以下 (切換式)	
使用温度範囲 (℃)	-10~40	

※1 適正入力レベルの範囲内であっても
入力した電波の品質によっては映ら
ない場合もあります。

2	F形接栓座	黄銅	金メッキ	2	
1	ケース	黄銅	ニッケルメッキ	1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外觀図・仕様書	DAY 17.03.31	SCALE FREE	DWG. NO 0512426-170
名称	CS・BSラインブースタ	承認	検図	設計
型名	CB-K20L	藤高	浦部	小谷野