



SPEC

型名	減衰量 (dB)						入力VSWR (以下)	銘板色
	10~50MHz	50~55MHz	70MHz	250MHz	450MHz	770MHz		
SEQ-6W	1.5以下	2.5以下	6.0±0.7	4.4±0.7	3.2±0.7	1.8±0.7	2.0	青
SEQ-10W	1.5以下	2.5以下	10.0±1.0	7.3±1.0	5.4±1.0	3.0±1.0	2.0	黄
SEQ-15W	1.5以下	2.5以下	15.0±1.0	11.0±1.0	8.0±1.0	4.5±1.0	2.0	緑
SEQ-20W	1.5以下	2.5以下	20.0±1.0	14.6±1.0	10.7±1.0	6.0±1.0	2.0	黒

4	銘板	ポリエステルフィルム		1	
3	シェル	C3602BD	NBNi III	1	
2	接続ナット	C3604BD	NBNi III	1	
1	本体	C3604BD	NBNi III	1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外観図・仕様書	DAY 03・08・21	SCALE 2/1		DWG. NO 0913106-030
名称	CATV用双方向イコライザー	承認	審査	検図	設計
型名	SEQ-6W・10W・15W・20W	小川	佐草	仁木	金子
					サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.