



SPEC

型名	減衰量 (dB)					V. S. W. R (以下)					銘板色
	10~30MHz	30~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	10~30MHz	30~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	
FAS-K3J	3.0±0.5	3.0±0.7	3.0±0.7	3.0±1.3	3.0±1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.5	赤
FAS-K6J	6.0±0.5	6.0±0.7	6.0±0.7	6.0±1.3	6.0±1.5						青
FAS-K10J	10.0±0.7	10.0±0.7	10.0±0.7	10.0±1.3	10.0±1.5						黄
FAS-K15J	15.0±1.0	15.0±1.0	15.0±1.0	15.0±1.5	15.0±2.0						緑
FAS-K20J	20.0±2.0	20.0±1.5	20.0±1.5	20.0±2.0	20.0±2.0						黒

※電流通過容量
AC30V, 1AまたはDC15V, 0.8A以下

適正締付けトルク: 2.9 N・m
使用温度範囲: -10~+40℃
使用湿度範囲: 85%以下

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
5	銘板	白コート		1	
4	Oリング	NBR		1	
3	F形接栓 (7.5Ω)	C3604B	ニッケルメッキ	1	
2	中心コンタクト	C3604B		1	φ0.8
1	六角一体シェル	C3604B	ニッケルメッキ	1	

図種	外觀図・仕様書	DAY 16.09.30	SCALE FREE	DWG. NO 1713001-160
名称	4K・8K衛星放送対応 全帯域アッテネータ	承認	検図	設計
型名	FAS-K□J	工藤	工藤	新藤